


- ・ねじ込みで施工が簡単にできる
- ・アンカーの撤去が簡単にできる
- ・アンカー穴補修が簡単にできる

目視確認が簡単にできる

足場つなぎ用具が窓穴から見て
全て入っていることを確認してください。



JO-1265

必要埋込み長さ: 55mm以上

10mm以下

穿孔深さ

コンクリート

仕上材

ねじ部長さ
20mm

首下長さ

アンカー外径
14.0mm

穿孔径
12.0mm

JO-1285

30mm以下

必要埋込み長さ: 55mm以上

二面幅
19mm

ねじ部径
W1/2

JO-12105

50mm以下

※アンカー選定の際には、必ず仕上材の厚みを確認してください。


サイズ表

JOタイプ スチール製/三価クロメート処理


| 品番 | アンカー 外径 | 首下長さ | 穿孔径 | 必要 埋込み長さ | 穿孔深さ | ねじ部径 | ねじ部長さ | 二面幅 | 最大引張 荷重 | 入数 | |
|----------|------------|------|------|-------------|------|------|-------|-----|------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | 単位:mm | 単位:kN |
| JO-1265 | 14.0 | 65 | 12.0 | 55以上 | 75 | W1/2 | 20 | 19 | 14.1 | 20 | 120 |
| JO-1285 | | 85 | | | 95 | | | | | | |
| JO-12105 | | 105 | | | 115 | | | | | | |

※コンクリート強度 Fc=21N/mm²のカテゴリ値です。


あしばジョイントアンカーは!!



インパクトドライバによる
ねじ込みで施工が簡単にできます




逆回転でアンカーの撤去が
簡単にできます




アンカーが撤去されているので
下穴の補修が簡単にできます


施工方法




①穿孔
所定の径・深さで穿孔



②清掃
ダストポンプ等で
孔内の切粉を除去



③ねじ込み
インパクトドライバで
ねじ込む



④撤去
逆回転で撤去
※一度使用したアンカーおよび
下穴は再使用しないでください。

推奨施工ツール



アンカードリル
ADX-12.0x260SDS
(全サイズ対応)



アンカードリル
ADX-12.0SDS
(JO-1265・JO-1285対応)



オールドドリルパワー-SDS
PWL-12.0x165P
(JO-1265・JO-1285対応)



ダストポンプ
P-1



施工用ビットソケット
TB-19HEA