

品名	溝幅 (m/m)	品番		本体寸法 (m/m)			ピッチ22 (B)			ピッチ15 (C)			ピッチ12.5 (F)			
				幅 (W1)	長さ (L)	高さ (H)	適用荷重 (横断/側溝)	参考価格	商品コード	適用荷重 (横断/側溝)	参考価格	商品コード	適用荷重 (横断/側溝)	参考価格	商品コード	
ステンレスグレーティング (OSG3-NS 横断、側溝用 ノンスリップエコノミータイプ)	50	OSG3-NS	15-05	100	993	15	T-14	12,920	013902301	T-14	16,590	013902331	T-14	19,110	013902361	
			20-05			20		16,170	013902311		21,000	013902341		24,150	013902371	
	100		15-10	150		15	T-6/T-14	15,230	013902302		20,160	013902332		23,100	013902362	
			20-10			20	T-14	19,010	013902312		25,940	013902342		31,290	013902372	
	150		15-15	200		15	歩/T-2	19,530	013902303		T-2	013902333		T-2/T-14	29,190	013902363
			20-15			20	T-2/T-14	24,150	013902313		T-14	013902343		T-14	38,010	013902373
	200	15-20	250	15	歩道用	24,680	013902304	歩/T-2	013902334	歩/T-2	37,490	013902364				
		20-20		20	歩/T-2	31,500	013902314	T-2	013902344	T-2/T-14	48,090	013902374				
	250	15-25	300	15	歩道用	28,980	013902305	歩道用	013902335	歩道用	44,520	013902365				
		20-25		20		37,070	013902315	歩/T-2	013902345	T-2	59,540	013902375				
	300	15-30	350	15		33,920	013902306	歩道用	013902336	歩道用	52,710	013902366				
		20-30		20		42,530	013902316	歩/T-2	013902346	歩/T-2	65,420	013902376				
	350	15-35	400	15		38,120	013902307	歩道用	013902337	歩道用	58,380	013902367				
		20-35		20		47,670	013902317		013902347	歩/T-2	76,760	013902377				

※ピッチ11 (G) もございます。

品番説明

OSG 3-NS-20-20 F

横断、側溝用蓋表示 主部材の厚み (3rd/m) ノンスリップ表示 主部材の高さ (20th/m) 溝幅 (200th/m) 主部材のピッチ (F = P12.5)

●受枠製品規格

品名	適用 H (m/m)	品番	受枠寸法 (m/m)			参考価格			商品コード
			t	h	D	片側1M	定尺2M	コーナー加工/1ヶ所	
OSL1A (本体幅=溝幅+50m/m)	15	OSL1A-15	3	18	30	3,260	6,520	1,600	013902391
	20	20		23		3,570	7,140		013902392

品名	適用 H (m/m)	品番	受枠寸法 (m/m)			参考価格			商品コード
			t	h	D	片側1M	定尺2M	コーナー加工/1ヶ所	
OFSL-G15・20 (本体幅=溝幅+50m/m)	15	OFSL-G15	1	26	31	5,880	11,760	2,100	013902396
	20	20							013902397